

# La gamme « BOX »

Une nouvelle gamme « Box » montée, de série, sur un socle de finition équipé de pieds réglables. En versions frontale et multiface, ces derniers-nés TOTEM donnent la part belle à la vision du feu.

Un design contemporain, une grande facilité et modularité d'installation pour cette nouvelle famille de « Box » ; toujours avec la performance et la qualité « made in France » par TOTEM.



« BOX » 500 Frontal

## « BOX » Frontal :

| Dimensions :                     | 500 FRONTAL        | 650 FRONTAL        | 850 FRONTAL        | 1000 FRONTAL        |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Dimensions hors tout : L x H x P | 514 x 558 x 460 mm | 664 x 507 x 404 mm | 864 x 507 x 404 mm | 1014 x 558 x 460 mm |
| Dimensions porte : L x H         | 460 x 450 mm       | 600 x 400 mm       | 800 x 400 mm       | 960 x 450 mm        |
| Âtre : L x P                     | 384 x 290 mm       | 534 x 240 mm       | 734 x 240 mm       | 884 x 290 mm        |
| Hauteur de vision de feu         | 373 mm             | 323 mm             | 323 mm             | 373 mm              |
| Poids (hors palette)             | 160 kg             | 160 kg             | 180 kg             | 240 kg              |
| Ø sortie de fumées               | 150 mm             | 150 mm             | 180 mm             | 180 mm              |
| Ø entrée d'air                   | 125 mm             | 125 mm             | 125 mm             | 125 mm              |

### Performances :

|                      |   |   |   |   |
|----------------------|---|---|---|---|
| Rendement nominal    | 82,0%   | 82,0%   | 76,7%   | 76,7%   |
| Rendement saisonnier | 72,0%   | 72,0%   | 66,7%   | 66,7%   |
| Puissance nominale   | 6,5 kW  | 6,5 kW  | 10,0 kW   | 12,5 kW   |
| Classe énergétique   |  |  |  |  |
| Taux de CO           | 950 mg/nm <sup>3</sup>  | 950 mg/nm <sup>3</sup>  | 770 mg/nm <sup>3</sup>  | 770 mg/nm <sup>3</sup>  |
| Taux poussière       | 29 mg/nm <sup>3</sup>   | 29 mg/nm <sup>3</sup>   | 30 mg/nm <sup>3</sup>   | 30 mg/nm <sup>3</sup>   |
| Taux de NOx          | 105 mg/nm <sup>3</sup>  | 105 mg/nm <sup>3</sup>  | 65 mg/nm <sup>3</sup>   | 65 mg/nm <sup>3</sup>   |
| Taux de OGC          | 50 mg/nm <sup>3</sup>   | 50 mg/nm <sup>3</sup>   | 60 mg/nm <sup>3</sup>   | 60 mg/nm <sup>3</sup>   |



« BOX » 650 Frontal



« BOX » 850 Frontal



« BOX » 1000 Frontal

Modèles équipés de série d'un socle de finition avec pieds réglables, poignée inox ou noire, intérieur de série briques et dalles claires (option : briques et dalles noires).

## « BOX » 3 Faces :

| Dimensions :                     | 500 3 FACES   | 650 3 FACES   | 850 3 FACES   |
|----------------------------------|---|---|---|
| Dimensions hors tout : L x H x P | 514 x 558 x 460 mm  | 664 x 507 x 404 mm  | 864 x 507 x 404 mm  |
| Dimensions porte : L x H         | 460 x 450 mm  | 600 x 400 mm  | 800 x 400 mm  |
| Âtre : L x P                     | 404 x 290 mm  | 554 x 240 mm  | 754 x 240 mm  |
| Hauteur de vision de feu         | 373 mm  | 323 mm  | 323 mm  |
| Poids (hors palette)             | 130 kg  | 135 kg  | 155 kg  |
| Ø sortie de fumées               | 150 mm  | 150 mm  | 180 mm  |
| Ø entrée d'air                   | 125 mm  | 125 mm  | 125 mm  |
| <b>Performances :</b>            |   |   |   |
| Rendement nominal                | 82,0%   | 82,0%   | 76,7%   |
| Rendement saisonnier             | 72,0%   | 72,0%   | 66,7%   |
| Puissance nominale               | 6,5 kW  | 6,5 kW  | 10,0 kW   |
| Classe énergétique               |  |  |  |
| Taux de CO                       | 950 mg/nm <sup>3</sup>  | 950 mg/nm <sup>3</sup>  | 770 mg/nm <sup>3</sup>  |
| Taux poussière                   | 29 mg/nm <sup>3</sup>   | 29 mg/nm <sup>3</sup>   | 30 mg/nm <sup>3</sup>   |
| Taux de NOx                      | 105 mg/nm <sup>3</sup>  | 105 mg/nm <sup>3</sup>  | 65 mg/nm <sup>3</sup>   |
| Taux de OGC                      | 50 mg/nm <sup>3</sup>   | 50 mg/nm <sup>3</sup>   | 60 mg/nm <sup>3</sup>   |



« BOX » 500 3 Faces



« BOX » 650 3 Faces



« BOX » 850 3 Faces